

**SPIERINGS**

MOBILE CRANES

Serienummer

Bouwjaar

Merk: **SPIERINGS**Type: **SK2400-AT7-50m****LM1****Kraankenmerk****(Kraan 50 m vlucht)**

Sterkte / stabiliteit : vlg. EN 13001

Kraankengetal

Max. last

Max. vlucht  
bij max. lastMax. ton-  
meter cap.Max.  
gieklenge

Stabiliteit : vlg. ISO 4305

Kraangroep : vlg. ISO 4301-2.A4

**138 tm****9,0 ton****16,5 m****149 tm****50 m**

Max snelheden

Giek horizontaal / 30° getopt

Alle bewegingen van de kraan zijn hydraulisch traploos regelbaar.

30° Toppen mogelijk vanuit kraankabine of met de afstandsbediening.

Zwenkbereik van de kraan onbeperkt (360°) in afgestempelde stand.

Opgesteld verrijden alleen mogelijk onder speciale voorwaarden (zie handleiding).

De kraan geheel strijken bij windkracht 10 (24 m/sec) en wanneer de kraan voor een langere periode onbeheerd wordt achtergelaten.

Ballastgewicht kraan : 23000 kg.

Aangegeven last is bedrijfslast.

Max. reeptrek : 4500 kg.

2 hijsparten : 9000 kg.

Windoppervlak last max. 1,0 m<sup>2</sup>/ton.

Bedrijfstemperatuur : -15°C tot +40°C.

Kraan afstempelen vlg. voorschrift.

**Stempelvierhoek : 7,95 x 7,63 m.**

Werken toegestaan t/m windkracht 7 (17 m/s).


**Stempelvierhoek : 7,95 x 5,72 m.**

Werken toegestaan t/m windkracht 7 (17 m/s).

**Maximale afstempelkracht: 520 kN.****100% HIJSTABEL****Afstempeling 7,95 m x 7,63 m****(t/m windkracht 7 (Bf))**

Giek horizontaal

HAAKHOOGTE 25,7 / 35,5 m (HOOGTE ONDER DE GIEK 27,9 / 37,7 m)




Giek 30° getopt

9000 8180 7240 6490 5875 5360 4920 4545 4220 3935 3680 3455 3255 3075 2910 2760 2625 2500


39,2 42,1 44,7 47,9 50,7 53,6 56,5 59,4 61,1 Haakhoogte (m)

3,5 5 10 14,5 20 25 30 35 40 43,5 Vlucht (m)

**100% HIJSTABEL****Afstempeling 7,95 m x 5,72 m****(t/m windkracht 7 (Bf))**

Giek horizontaal

HAAKHOOGTE 25,7 / 35,5 m (HOOGTE ONDER DE GIEK 27,9 / 37,7 m)




Giek 30° getopt

9000 7585 6715 6015 5440 4960 4555 4205 3900 3635 3400 3190 3005 2835 2685 2545 2415 2300

39,2 42,1 44,2 45 47,9 50,7 53,6 56,5 59,4 61,1 Haakhoogte (m)

3,5 5 10 13,6 15 20 25 30 35 40 43,5 Vlucht (m)



Wijzigingen voorbehouden

141-00240101